Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Botón antiviento para paneles de 10 mm (0.39 in)

Número de producto: 21100010



Opciones

tamaño (mm)

6 | 8 | 10 | 16

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Área de aplicación:** Fijación directa de placas alveolares de 10 mm (placas LTC) sobre subestructuras
- **Función:** Evita el arrancamiento de la placa por cargas de viento
- **Utilidad adicional:** Sirve simultáneamente como sellado
- **Montaje:** Con tornillos para latonería (no incluidos)
- **Apto para:** Espesor de placa 10 mm
- **Unidad de embalaje:** 100 piezas

La **sujeción anti-suplencia para placas alveolares de 10 mm** permite una fijación segura y duradera de placas LTC directamente sobre una subestructura existente. Protege las placas de manera fiable contra el arrancamiento por influencias externas como el viento y, al mismo tiempo, proporciona un sellado adicional de las juntas.

Para el montaje se necesitan tornillos para latonería adecuados, que se suministran por separado. La sujeción anti-suplencia es ideal para aplicaciones en la construcción de invernaderos o en cubiertas translucidas.