Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Cerradura EWA 52.6005 600 Nm 4,4 rpm We66 400 V

Lock GmbH

Número de producto: 31147755



29.11.2026.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Tipo:** EWA 52.6005 – Accionamiento eléctrico con tornillo sin fin
- **Número de tipo:** 12528.6005.3205
- **Par:** 600 Nm
- **Velocidad:** 4,4 U/min
- **Tensión:** 400 V, 3~ (corriente trifásica), 50?Hz
- **Potencia:** 1,27 kW
- **Consumo de corriente:** 2,20 A
- **Peso:** aprox. 28,4 kg
- **Modo de servicio:** S3-40?%
- **Grado de protección:** IP55
- **Rango de temperatura:** –5 °C hasta +60 °C
- **Transmisión:** Reducción por doble tornillo sin fin autoenclavante
- **Finales de carrera:** END20.20
- **Eje:** We66

El accionamiento eléctrico **EWA 52.6005** con el número de tipo **12528.6005.3205** está diseñado para funcionamiento intermitente según la **modalidad de servicio S3-40%**. Entrega un par constante de **600 Nm** a una velocidad de **4,4 U/min** y se alimenta con **400 V en corriente trifásica**.

La integrada **reducción por doble tornillo sin fin** es autoenclavante y permite una posicionamiento seguro sin retroceso.

El **eje We66** con una longitud de **385 mm** está incorporado en el accionamiento y está concebido para aplicaciones con recorrido ampliado o construcciones de mayor tamaño. Ofrece mayor flexibilidad en la posicionamiento y la transmisión de fuerza.

El **final de carrera END20.20** está **integrado** y ajustado al motor correspondiente. Garantiza una desconexión fiable en las posiciones finales y protege el sistema contra sobrecarreras.

Con una **protección IP55**, el accionamiento está protegido frente al polvo y chorros de agua. El rango de temperatura ambiente permitido va de **–5 °C a +60 °C**.

El accionamiento es adecuado para aplicaciones en tecnología de invernaderos, especialmente para el control de sistemas de ventilación y sombreo.

Nota: El Lock EWA 52.6005 sustituye al EWA 14.6005 (12214.6005.66).

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Información del producto

Eje de transmisión:	Eje hexagonal (66)
Fase(s):	3
Par de torsión (Nm):	600
Revoluciones por minuto:	4,4
Voltaje (V):	400

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.