Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Transmisión sinfín 1:8 instalación 2 m (6.6 ft) / cadena 4 m (13.1 ft)

Número de producto: 25000715



Opciones

longitud útil (m)

2

Image



Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Área de aplicación:** Accionamiento de cadena enrollable para ventilaciones y pantallas energéticas sin conexión eléctrica
- **Material:** Construcción robusta con rueda dentada de plástico y guía de cadena
- **Transmisión:** 1:8 (40 Nm de par)
- **Longitud de cadena:** Longitud útil 2 m
- **Particularidad:** De bajo mantenimiento y resistente a las influencias climáticas
- **Montaje:** Solución completa montable directamente para una conexión sencilla con el eje de accionamiento

El **reductor sinfín KAV** es un accionamiento de cadena enrollable, ideal para ventilaciones y pantallas energéticas sin conexión eléctrica. Resulta especialmente útil para ventilaciones laterales instaladas en altura que no son accesibles con una manivela, así como para instalaciones pequeñas y medianas en invernaderos, construcción de establos y naves.

Gracias a la construcción robusta con rueda dentada de plástico y guía de cadena, el reductor sinfín ofrece una solución duradera y fiable. La transmisión de 1:8 proporciona un par de 40 Nm, mientras que la cadena tiene una longitud útil de 2 m.

El sistema es de bajo mantenimiento y resistente a las influencias climáticas en el invernadero. Además, se trata de una solución completa montable directamente que se conecta con facilidad al eje de accionamiento.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.