Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Cerradura EWA / 14.3505 / 350 Nm / 400 V - 4,4 rpm - Eje 66 (hexagonal)

Lock GmbH

Número de producto: 31147744



Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

Nota: Este motorreductor ya no se fabrica. Como alternativa, le recomendamos el Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We66 400 V

- **Área de uso:** unidad de accionamiento para sistemas de sombreado horizontales en invernaderos
- **Par:** 350 Nm
- **Tensión:** 400 V, 3~, 50 Hz
- **Velocidad:** 4,4 rev/min
- **Potencia:** 0,25 kW
- **Consumo:** 2,00 A
- **Eje:** 66 mm (hexagonal)
- **Final de carrera:** final de carrera de piñón de precisión END 20 para 580 revoluciones del eje
- **Particularidades:**
  - Tren de doble sinfín extremadamente silencioso y autoblocante
  - Sin mantenimiento y duradero
  - Montaje universal: trasero (estándar) o lateral izquierdo (simétrico)
  - Cableado mediante cable de 7 hilos

El **Lock EWA 14.3505** es un motor reductor potente y sin mantenimiento para uso profesional en sistemas de sombreado de invernaderos. Su tren de doble sinfín autoblocante asegura un movimiento fiable y silencioso de las pantallas. La posibilidad de montaje flexible y el final de carrera integrado lo hacen especialmente versátil.

Información del producto

Eje de transmisión:	Eje hexagonal (66)
Fase(s):	3
Par de torsión (Nm):	350
Revoluciones por minuto:	4,4
Voltaje (V):	400

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.