Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Motor tubular RB40-11-26\230\1\50\38\16 - 230V

Ridder Aandrijfsystemen BV

Número de producto: 33100041



29.11.2026.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Ámbito de uso:** Accionamiento para cortinas laterales y sistemas sistema Twin-Rollschirm en invernaderos (no apto para cortinas de techo)
- **Par motor:** 40 Nm
- **Velocidad:** 11 rpm
- **Tensión:** 230 V, 1~, 50 Hz
- **Consumo:** 1,1 A
- **Diámetro del tubo:** Casquillo de aluminio de 50 mm (estándar)
- **Finales de carrera:** Mecánicos, ajustables con precisión mediante 38 revoluciones
- **Clase de protección:** IP44 – sellado frente a la entrada de agua desde el tubo enrollable
- **N.º art. Ridder:** 550018
- **Particularidades:**
    - Motor tubular sin mantenimiento con engranaje planetario integrado y freno
    - Protección térmica que evita daños por sobrecalentamiento
    - Funcionamiento prácticamente silencioso
    - Apto para funcionamiento intermitente (S3-6 %, 4 min tiempo de conexión)

El **motor tubular RB40-11** es un accionamiento compacto y potente para sistemas de cortinas enrollables en invernaderos de vidrio y film. Gracias a su final de carrera preciso, construcción robusta y funcionamiento silencioso, es ideal para aplicaciones de demanda media. El casquillo de aluminio integrado de 50 mm permite una instalación compacta, y la protección IP44 evita la entrada de humedad, garantizando un funcionamiento duradero y fiable.

Información del producto

Diámetro:	50 mm
Par de torsión (Nm):	40
Revoluciones por minuto:	11
Voltaje (V):	230

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.