Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Transmisión sinfín 1:40 instalación 2 m (6.6 ft) / cadena 4 m (13.1 ft)

Número de producto: 25000705





Image

Opciones

longitud útil (m)

2 | 4

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Área de aplicación:** Accionamiento de cadena enrollable para ventilaciones y pantallas energéticas sin suministro eléctrico
- **Ideal para:** Ventilaciones laterales instaladas en altura no accesibles con una manivela
- **Ámbitos de aplicación:** Instalaciones pequeñas y medianas en invernaderos, establos y naves
- **Relación de transmisión:** 1:40 (110 Nm)
- **Longitud de la cadena:** Longitud útil 2 m
- **Rueda dentada:** De plástico resistente a impactos
- **Montaje:** Solución completa montable directamente con reductor sinfín, rueda dentada de plástico y guía de cadena
- **Particularidades:**
    - De bajo mantenimiento y poco susceptible a las influencias climáticas en el invernadero
    - Atractiva relación calidad-precio
    - Conexión sencilla con el eje de accionamiento

El **reductor sinfín KAV** es una solución práctica y montable directamente para sistemas de ventilación y pantallas energéticas sin suministro eléctrico. Es especialmente adecuado para ventilaciones laterales instaladas en altura y para instalaciones pequeñas y medianas en invernaderos, establos y naves.

Gracias a su construcción robusta y a las ruedas dentadas de plástico resistentes a impactos, el sistema es de bajo mantenimiento y resistente frente a las influencias climáticas. La relación de transmisión 1:40 garantiza una transmisión de fuerza fiable.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.