Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Codo de borde de ataque para 19 (0.75 in) - PU = 250 pzas

Product number: 22000102



Opciones

UDE (uds.)

1 | 250

Image



Image

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Ámbito de uso:** Conexión de tubos de aluminio de 19 mm para la guía de la tela en instalaciones de sombreado
- **Material:** Aluminio
- **Particularidad:** Ángulo ajustable de forma flexible para alineación precisa
- **Montaje:** Premontaje en el suelo, ajuste fino del ángulo en la posición de montaje
- **Unidad de embalaje:** 250 piezas

La **acoplamiento giratorio para tubo 19** sirve como conector para **tubos de aluminio de 19 mm** en instalaciones de sombreado y permite una guía precisa de la tela. Gracias al ángulo ajustable de forma flexible, la unión se puede orientar con exactitud. El montaje se realiza mediante una unión por encaje que se fija con la rugosidad del tubo de aluminio.