Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Cremallera H40-3\L3594mm (141.50 in) \ Ridder RSD250 y TU21-40

Ridder Aandrijfsystemen BV

Número de producto: 32103966



Image

Opciones

longitud (mm)

2941 | 3142 | 3594 | 3946 | 4147 | 4448 | 4499 | 4939

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Campo de aplicación:** Accionamiento de barras de empuje en sistemas de sombreo
- **Material:** Acero galvanizado para alta resistencia a la corrosión
- **Longitud:** 3594 mm
- **N.º art. Ridder:** 413956
- **Particularidades:** Perforación para alojamiento de la pieza de acoplamiento

La **cremallera H40-3 L3594 mm** se utiliza para el accionamiento de barras de empuje en sistemas de sombreo. Está provista de una perforación que permite el alojamiento de la pieza de acoplamiento y garantiza una conexión estable.

Gracias a su construcción de acero galvanizado de alta calidad, la cremallera ofrece una elevada resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Está disponible en varias longitudes y es compatible con los accionamientos Ridder RSD250 y TU21-40.