Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Cerradura EWA 10.0505 230 V 50 Nm - 5,4 rpm - We 06

Lock GmbH

Número de producto: 31600518



Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Área de uso:** accionamiento para sistemas de sombreado y pantallas energéticas horizontales
- **Material:** tren de doble sinfín de alta calidad, sin mantenimiento
- **Tensión:** 230 V, monofásico, 50 Hz
- **Par:** 50 Nm
- **Velocidad:** 5,2 rev/min
- **Potencia:** 0,10 kW
- **Consumo:** 1,60 amperios
- **Final de carrera:** Final de carrera de piñón de precisión END 20 para 580 revoluciones del eje
- **Montaje:** Fijación universal en la parte trasera o, opcionalmente, lateral izquierda (simétrico)
- **Cableado:** se requiere cable de 7 hilos
- **Particularidades:**
    - Tren extremadamente silencioso y autoblocante con larga vida útil
    - No requiere interruptor de protección del motor independiente
    - Listo para la conexión con cable

El **Lock EWA 10.0505** es un accionamiento potente y sin mantenimiento para sistemas de sombreado y pantallas energéticas horizontales. Gracias a su tren de doble sinfín extremadamente silencioso y a las múltiples opciones de montaje es ideal para diversas aplicaciones.

El sistema integrado de final de carrera de piñón de precisión asegura un control exacto y una larga vida útil. Además, el motor llega listo para la conexión y no necesita un interruptor de protección del motor separado.

Información del producto

Eje de transmisión:	Eje redondo (06)
Fase(s):	1
Par de torsión (Nm):	50
Revoluciones por minuto:	5,2
Voltaje (V):	230

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.