Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Tambor de cable para tubo 63 mm (2.48 in) - tipo III - Rango de movimiento 570 cm (224 in) - PU = 12 pzas

Número de producto: 21198114



Image

Opciones

Ejecución

34 mm / 1" | 50,05mm/1,5" | 60,6 mm / 2" | 63 mm

UDE (uds.)

1 | 12

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

Este tambor de cable permite un enrollado ordenado gracias a las muescas preformadas en el plástico, garantizando así una trayectoria uniforme del cable en el sistema de sombreado. Se evita la fricción entre los cables enrollados.

La construcción de dos carcasa permite una instalación posterior en el eje de accionamiento. Las dos mitades se unen mediante una abrazadera. La fijación en el eje se realiza mediante un tornillo de cuña. El tambor está fabricado en plástico resistente a impactos, material que protege el cable y alarga su vida útil.

Apto para cables metálicos con un diámetro de hasta 3 mm.
Apto para ejes de accionamiento de 63 mm
Capacidad del tambor de cable: 5,70 m